


GUIA RÁPIDO

de uso das ferramentas de corte de revestimento

1

Alicate azulejista

Indicado para cortar azulejos e pisos de pequenas dimensões e baixa dureza. Feito de aço com rodel em carboneto de tungstênio para maior resistência. Posicione o azulejo na ferramenta e pressione as alças para fazer o corte.



Alicate para azulejos



Torquês azulejista

2

Torquês

Utilizado para acabamentos em furos e recortes em cerâmicas finas, azulejos e mosaicos de vidro. Feito de aço forjado pintado, com ponta de corte em metal duro. Posicione a lâmina na marcação do corte e pressione a alavanca para baixo.

3

Riscador manual

Ferramenta simples para riscar e marcar rapidamente. Feito de aço carbono com ponta de metal duro. Posicione o riscador no local desejado e pressione levemente para fazer o corte ou marcação.



Riscador de azulejo encartelado



Riscador de azulejo encartelado

4

Cortadores

Ideal para cortar pisos cerâmicos e porcelanatos de grandes formatos. Possui rodel de tungstênio e estrutura robusta. Disponível em diferentes tamanhos para atender às necessidades do usuário.



Serra mármore

5

Serra mármore

Indicada para cortes retos em porcelanatos, cerâmicas, mármore e pedras naturais. Possui motor potente e permite cortes rápidos e precisos. Posicione a lâmina no local de corte e acione o gatilho.



Cortador de bancada ZAPP 900 FIT

6

Cortador de bancada

Ferramenta robusta com disco diamantado de alta precisão para cortes longitudinais em porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Possui motor potente e excelente relação de profundidade de corte. Posicione a peça sobre a base da máquina e passe-a pelo disco com movimentos lentos e constantes.

7

Acessórios para acabamento

- Discos de polimento:** Utilizados em porcelanatos, cerâmicas, mármore, granito e pedras naturais. Fixe-os na ferramenta adequada e faça movimentos circulares para obter o acabamento desejado.
- Discos de corte:** Versáteis, aplicados em porcelanato, cerâmica, mármore, granito e pedras naturais. Fixe-os em uma serra mármore ou esmerilhadeira seguindo as instruções.
- Esponjas:** Indicadas para lixamento, desbaste e acabamento em diversos materiais. Molhe-as antes de usá-las e pressione com força moderada contra a superfície.
- Fresas diamantadas:** Utilizadas em esmerilhadeira angular para acabamento perfeito e chanfros em furos pré-existent em revestimentos. Fixe-as corretamente e faça movimentos suaves e regulares.

Lembre-se de seguir as instruções de uso e utilizar os equipamentos de segurança adequados ao trabalhar com essas ferramentas.



SINDUSCON-SP
NA PRÁTICA

CORTAG
REVOLUTION TOOLS